

## **Требования к дизайн-макету**

Файлы принимаются в формате Adobe Illustrator до версии CS 5.

Файл должен быть сверстан в соответствии с раскладкой в натуральный размер, с указанием размеров.

Количество цветов не должно превышать 8, включая белую краску.

Если какие-либо элементы дизайна должны быть окрашены пантоном, то соответствующие объекты файла обязательно должны быть закрашены этим пантоном (Pantone Solid Coated).

Белая краска должна быть обозначена в файле на отдельном слое и отдельным пантоном.

Растровые изображения должны быть в формате TIF или PSD, подлинкованы, иметь встроенный цветовой профиль и разрешение 300 dpi. Во избежание появления обрывов изображения в светлых тонах и градиентах не допускается насыщенность менее 2 %.

Если растровое изображение представляет собой коллаж, то каждый элемент желательно расположить на отдельном слое.

Текст должен быть в векторной части файла, набран шрифтом, который обязательно передается вместе с файлом или в крайнем случае переведен в кривые.

Размер шрифта должен быть не менее 5 pt.

Текст набранный шрифтом менее 12 pt, должен быть одноцветным, а если он белого цвета, то должен лежать на одноцветной подложке.

Линии в файле должны быть не менее 0,2 мм.

Линии, имеющие толщину менее 0,5 мм должны быть одноцветными, а если они белые, должны лежать на одноцветной подложке.

В векторных файлах недопустимо применение эффектов.

## **Требования к макетам для офсетной печати**

Мы принимаем макеты в форматах AI, EPS, PDF, CDR, TIFF, PSD.

Цветовая модель CMYK, изображения рекомендуется подготавливать с использованием профиля ISO Coated v2.

Дополнительные цвета из палитры Pantone Solid Coated.

Шрифты в кривых.

Обратите внимание: при цветоделении автоматически ставится «Overprint Black».

При использовании последних версий программ понижайте версию файла на 1–2 ступени.

Минимальная толщина выворотки на 2–4-цветном фоне 0,3 мм.

## **Adobe Illustrator**

Внедренные растровые изображения должны соответствовать общим требованиям к растровой графике.

Каждый макет должен предоставляться отдельным файлом.

### **CorelDRAW**

Настоятельно не рекомендуется использовать данный пакет для подготовки макетов.

К каждому передаваемому макету нужно приложить миниатюру в формате JPG с разрешением 96–300 dpi.

Сложные спецэффекты (тени, линзы, powerclip, прозрачности, и пр.) должны быть конвертированы в растровое изображение.

Не используйте hairline – всегда задавайте точный размер обводки, например 0,3 pt.

Используйте только CMYK-цвета.

При использовании нестандартных цветовых профилей они должны быть переданы вместе с файлом.

### **Растровая графика**

TIFF: CMYK, grayscale, bitmap.

Photoshop EPS (при растре со спотовыми цветами или использовании обрезного пути).

Все файлы должны иметь разрешение 300-600 dpi при выходном размере, без альфа-каналов, лишних слоев и неиспользуемых путей.